24128CK30E4 NSK 140x225x85mm ra 2 Spherical roller bearings

Bearing number	24128CK30E4
Size (mm)	140x225x85
Brand	NSK
Bore Diameter (mm)	140
Outer Diameter (mm)	225
Width (mm)	85
d	140 mm
D	225 mm
B	85 mm
C	85 mm
r min.	2.1 mm
da min.	152 mm
da max	156 mm
Da min	193 mm
Da max.	213 mm
ra max.	2 mm
Weight	13 Kg
Basic dynamic load rating (C)	670 kN
Basic static load rating (C0)	1160 kN
(Grease) Lubrication Speed	1200 r/min
(Oil) Lubrication Speed	1600 r/min
Calculation factor (e)	0.35
Calculation factor (Y0)	1.9
Calculation factor (Y2)	2.9
Category	Bearings
BDI Inventory	0.0
Manufacturer Name	NSK
Minimum Buy Quantity	N/A
Weight / Kilogram	13
EAN	0029176529894
Product Group – BDI	B04511
Y3	1.9
hidYobi	24128CK30E4
LangID	1
Y1	1.9
D_	225
Y2	2.9
Macha rpm	0
B_	85
CAD	https://service.web2cad.co.jp/pcom/maker_login.php?Maker=NSK_MB&language=ja&info=nsk_rb/roller_bearings/spherical_rb/tapered_bore_asmtab.prj&varset={STAN=-}.{ORDER=24128CK30E4}.{SD=140}.{D=225}.{B=85.0}.{R=2.1}.{CR1=670000}.{COR1=1160000}.{LT=1600}.{LM=-}.{LG=1200}.{LO=1600}.{DA1=152}.{DA2=156}.{DA3=213}.{DA4=193}.{RA=2.0}.{E=0.35}.{Y2=2.9}.{Y3=1.9}.{Y0=1.9}.{MASS=13.00}
da min	152
hidTable	ecat_NSSMR
Oil rpm	1600
Y0	1.9
mass	13
GRS rpm	1200
ra	2
TSR rpm	1600
C0	1160
DE_	202.601
X0	1
Prod_type3	SRB_CTB_TB
X1	1
X2	0.67
SIR	34
e	0.35
DA_	21
bomp	24128CK30E4
Z_	22
ALP2	5
ALP1	13
ALP3	0
D_a max	213
D_a min	192
yobi	24128CK30E4
ALPHA_	0.228
SIM_	182.146
r	2.1
KSBRG	2322
SBRG	41
DI_	161.691
calcUrl	/BearingGuide/html/calculation.jsp