T4CB130 NSK yobi T4CB130 130x185x29mm Tapered roller bearings

Bearing number	T4CB130
Size (mm)	130x185x29
Brand	NSK
Bore Diameter (mm)	130
Outer Diameter (mm)	185
Width (mm)	29
d	130 mm
D	185 mm
T	29 mm
B	27 mm
C	21 mm
a	37.5 mm
r min.	3 mm
r1 min.	3 mm
da min.	148 mm
Da min	171 mm
Da max.	171 mm
db max.	141 mm
Db min.	179 mm
ra max.	2.5 mm
rb max.	2.5 mm
Weight	2.32 Kg
Basic dynamic load rating (C)	183 kN
Basic static load rating (C0)	296 kN
(Grease) Lubrication Speed	1700 r/min
(Oil) Lubrication Speed	2400 r/min
Calculation factor (e)	0.47
Calculation factor (Y0)	0.7
LangZB	1
outer r	3
D_	185
CAD	http://service.web2cad.co.jp/pcom/?Maker=NSK_RB&info=nsk_rb/roller_bearings/tapered_rb/single_row_trb/metric_design_asmtab.prj&axrset={STAN=_}:{ORDER=T4CB130},{SD=130},{D=185},{T=29.00},{B=27.0},{C=21.0},{R=3.0},{R1=3.0},{CR1=183000},{COR1=296000},{CR2=186000},{COR2=300000},{LG=1700},{LB=2400},{ISO=4CB},{DA1=148},{DB1=141},{DA2=171},{DA3=171},{DB2=179.0},{SA=8.0},{SB=8.0},{RA=2.5},{RA1=2.5},{A=37.5},{E=0.47},{Y1=1.30},{Y0=0.70},{MASS=2.320}
TC-BET22	50
TC-BET21	2
TC-BET23	4
inner r	3
mass	2.32
GRS rpm	1700
D_b	179
Cr	186600
TC-RA	294.8
DE_	171.624
T-ALP23	0
db	141
T-ALP22	0
Prod_Type3	TNBSR_MD_A
da	148
T-ALP21	35
Iso	4CB
ALPHA_	17.5
SOM_	158.001
SBRG	4CB
calcUrl	/BearingGuide/html/calculation.jsp
D_a2	171
hidYobi	T4CB130
Y1	1.3
D_a1	171
B_	27
hidTable	ecat_NSTPRM
Oil rpm	2400
C0r	300000
Y0	0.7
TC-SLR	19
inner ra	2.5
outer rb	2.5
C0	296
Sa	8
Sb	8
e	0.47
DA_	14.109
Z_	31
C_	21
yobi	T4CB130
TC-DA1	14.576
TC-DA2	13.641
KBRG	3111
D1_	144.378